



## MPO-3300 – Prozeßöl Produktdatenblatt

Artikelnummer: 80-007

### Anwendungen

**MPO-3300** dient als **Extenderöl** und **Weichmacher**. **MPO-3300** ist ein rein auf Mineralöl basierendes Produkt und findet in verschiedenen Industrien Einsatz:

- Kautschuk
- Kunststoffe
- Textilien
- Lederwaren
- Herstellung von Druckfarben
- Staubbindemittel etc.

### Eigenschaften

- Hoher natürlicher Viskositätsindex
- Enge Destillationsschnitte
- Hohe Qualität, erzielt durch Solventraffination
- Perfekt für Blending

### Typische Kennwerte

Parameter	Wert	Einheit	Methode
Aussehen	klar		
Farbe	0.5		ISO 2049
Dichte bei 15 °C	884	kg / m <sup>3</sup>	ISO 3675
Viskosität bei 40 °C	64	mm <sup>2</sup> / s	ISO 3104
Viskosität bei 100 °C	8,3	mm <sup>2</sup> / s	ISO 3104
Viskositätsindex	96		ISO 2909
Flammpunkt, COC	250	°C	ISO 2592
Pourpoint	-10	°C	ISO 3016
Schwefelgehalt	0,8	m %	ISO 8754

Bei obigen typischen Kennwerten handelt es sich um Werte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.