



MPO-6200 – Prozeßöl

Produktdatenblatt

Artikelnummer: 80-008

Anwendungen

MPO-6200 dient als **Extenderöl** und **Weichmacher**. **MPO-6200** ist ein rein auf Mineralöl basierendes Produkt und findet in verschiedenen Industrien Einsatz:

- Kautschuk
- Kunststoffe
- Textilien
- Lederwaren
- Herstellung von Druckfarben
- Staubbindemittel etc.

Eigenschaften

- Hoher natürlicher Viskositätsindex
- Enge Destillationsschnitte
- Hohe Qualität, erzielt durch Solventraffination
- Perfekt für Blending

Typische Kennwerte

Parameter	Wert	Einheit	Methode
Aussehen	klar		
Farbe	2.0		ISO 2049
Dichte bei 15 °C	888	kg / m ³	ISO 3675
Viskosität bei 40 °C	114	mm ² / s	ISO 3104
Viskosität bei 100 °C	12	mm ² / s	ISO 3104
Viskositätsindex	96		ISO 2909
Flammpunkt, COC	275	°C	ISO 2592
Pourpoint	-8	°C	ISO 3016
Schwefelgehalt	0,8	m %	ISO 8754

Bei obigen typischen Kennwerten handelt es sich um Werte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.