



## MPO-7200 – Prozeßöl

# Produktdatenblatt

Artikelnummer: 80-009

### Anwendungen

**MPO-7200** dient als **Extenderöl** und **Weichmacher**. **MPO-7200** ist ein rein auf Mineralöl basierendes Produkt und findet in verschiedenen Industrien Einsatz:

- Kautschuk
- Kunststoffe
- Textilien
- Lederwaren
- Herstellung von Druckfarben
- Staubbindemittel etc.

### Eigenschaften

- Hoher natürlicher Viskositätsindex
- Enge Destillationsschnitte
- Hohe Qualität, erzielt durch Solventraffination
- Perfekt für Blending

### Typische Kennwerte

Parameter	Wert	Einheit	Methode
Aussehen	klar		
Farbe	4.0		ISO 2049
Dichte bei 15 °C	905	kg / m <sup>3</sup>	ISO 3675
Viskosität bei 40 °C	494	mm <sup>2</sup> / s	ISO 3104
Viskosität bei 100 °C	32	mm <sup>2</sup> / s	ISO 3104
Viskositätsindex	95		ISO 2909
Flammpunkt, COC	305	°C	ISO 2592
Pourpoint	-8	°C	ISO 3016
Schwefelgehalt	1,3	m %	ISO 8754

Bei obigen typischen Kennwerten handelt es sich um Werte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.