

UCY-TOR-85-D Produktdatenblatt

Artikelnummer: 10-063

Allgemeine Information

UCY-TOR-85-D ist ein hochraffiniertes Tallharz, welches nach modernsten Destillationsverfahren aus Rohtallöl gewonnen wird.

UCY-TOR-85-D wird als Grundstoff zur Erzeugung von Papierleim, Klebstoffen, Druckfarben, Gummi, Linoleum und einer Vielzahl von anderen Produkten eingesetzt.

Typische Werte

Parameter	Wert	Einheit
Säurezahl	168,1	mg KOH / g
Harzsäuregehalt	86,4	%
Erweichungspunkt	65,8	°C
Farbe	X	US-Harz-Standard
Fettsäuregehalt	4,5	%
Unverseifbare Bestandteile	6	%

Lieferform

UCY-TOR-85-D wird in beheizbaren und isolierten Straßentankzügen mit einer Temperatur von ca. 160 - 170 °C .

Hinweise zur Lagerhaltung

UCY-TOR-85-D sollte in Edelstahltanks bei einer Temperatur von 170°C mit Schutzgasüberlagerung gelagert werden.

Bei Temperaturen unter 140 °C kann das Produkt teilweise kristallisieren. Durch Aufheizen auf 160 °C können die Kristalle wieder aufgeschmolzen werden.

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Sie sind ein Informationsservice für die Kunden. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke unter Berücksichtigung von Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in ihrem Verantwortungsbereich. Sie müssen Angestellte, Vertreter, Ihre Kunden und sonstige Dritte, die möglicherweise Kontakt mit den Produkten haben, über sämtliche anwendbaren Vorsichtsmaßnahmen informieren. Sämtliche Informationen und technische Unterstützung werden ohne Garantie oder Gewährleistung bereitgestellt und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Sie übernehmen die vollständige Haftung und Verantwortung für die Beachtung aller Informationen und Vorsichtsmaßnahmen, aller Gesetze, Bestimmungen, Verordnungen und Vorschriften von Regierungsbehörden, die für Verarbeitung, Transport, Lieferung, Entladung, Ablassen, Lagerung, Handhabung, Verkauf und Nutzung des jeweiligen Produktes gelten. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen und nach Maßgabe ggfls. getroffener besonderer Vereinbarungen.