

MPO-1850 – Prozeßöl Produktdatenblatt

Artikelnummer: 80-005

Anwendungen

MPO-1850 dient als **Extenderöl** und **Weichmacher**. **MPO-1850** ist ein rein auf Mineralöl basierendes Produkt und findet in verschiedenen Industrien Einsatz:

- Kautschuk
- Kunststoffe
- Textilien
- Lederwaren
- Herstellung von Druckfarben
- Staubbindemittel etc.

Eigenschaften

- Hoher natürlicher Viskositätsindex
- Enge Destillationsschnitte
- Hohe Qualität, erzielt durch Solventraffination
- Perfekt für Blending

Typische Kennwerte

Parameter	Wert	Einheit	Methode
Aussehen	klar		
Farbe	0,5		ISO 2049
Dichte bei 15 °C	857	kg / m ³	ISO 3675
Viskosität bei 40 °C	15,3	mm ² / s	ISO 3104
Viskosität bei 100 °C	3,4	mm ² / s	ISO 3104
Viskositätsindex	101		ISO 2909
Flammpunkt, COC	200	°C	ISO 2592
Pourpoint	-20	°C	ISO 3016
Schwefelgehalt	0,5	m %	ISO 8754

Bei obigen typischen Kennwerten handelt es sich um Werte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.