

MPO-2500 – Prozeßöl Produktdatenblatt

Artikelnummer: 80-006

Anwendungen

MPO-2500 dient als **Extenderöl** und **Weichmacher**. **MPO-2500** ist ein rein auf Mineralöl basierendes Produkt und findet in verschiedenen Industrien Einsatz:

- Kautschuk
- Kunststoffe
- Textilien
- Lederwaren
- Herstellung von Druckfarben
- Staubbindemittel etc.

Eigenschaften

- Hoher natürlicher Viskositätsindex
- Enge Destillationsschnitte
- Hohe Qualität, erzielt durch Solventraffination
- Perfekt für Blending

Typische Kennwerte

Parameter	Wert	Einheit	Methode
Aussehen	klar		
Farbe	0.5		ISO 2049
Dichte bei 15 °C	873	kg / m ³	ISO 3675
Viskosität bei 40 °C	31	mm ² / s	ISO 3104
Viskosität bei 100 °C	5,3	mm ² / s	ISO 3104
Viskositätsindex	101		ISO 2909
Flammpunkt, COC	225	°C	ISO 2592
Pourpoint	-13	°C	ISO 3016
Schwefelgehalt	0,7	m %	ISO 8754

Bei obigen typischen Kennwerten handelt es sich um Werte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.